



Высокое профессиональное **качество Холодной асфальтовой смеси URBALIT жидкий асфальт® - Холодный асфальт 01** способствует **повышению производительности и качества дорожных работ.**
Рекомендуется для срочного ремонта ям, выбоин и траншей в дорожном полотне площадью до 1,5-2 кв.м.

Преимущества Холодного асфальта 01

- Отремонтированное **Холодным асфальтом 01** покрытие отличается долговечностью и повышенной прочностью.
- Быстрота нанесения и высыхания, надёжность сцепления с дорогой. Движение после укладки и уплотнения **Холодного асфальта 01** открывается сразу же.
- Возможность нанесения при любых погодных условиях, зимой, при отрицательных температурах до - 20 °С.
- При ремонте выбоин **Холодным асфальтом 01** не требуется тепловое оборудование.

РАСХОД

80 кг на 1 кв м при слое толщиной 5 - 10 см.

АКСЕССУАРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

В зависимости от размеров дефектов дорожного полотна можно использовать ручную трамбовку либо виброплиту или лёгкий ручной каток.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Ремонтируемые выбоины должны быть очищены от ростков растений, мусора, грязи, воды и льда.

Не рекомендуется предварительная обработка внутренних поверхностей ямы битумными эмульсиями, какими-либо мастиками или жидким битумом.

Также запрещается добавлять в холодную асфальтовую смесь любые растворители, масла, дизтопливо и т.п.

Заполните весь объём ямы **Холодным асфальтом 01** с горкой высотой 20-30% от заполненной глубины.

В холодное время предварительно поместите тару с асфальтовой смесью в теплое помещение на 1-2 дня для её размораживания.

Утрамбуйте смесь так, чтобы отремонтированный участок сравнялся с основным покрытием дороги.

В целях предотвращения прилипания или отрыва щебня при проезде машин до полного высыхания холодного асфальта возможно присыпать отремонтированный участок небольшим количеством песка или цемента.

Рекомендуется для продления срока службы отремонтированного участка и самого асфальта, а также придания хорошего внешнего вида вашей территории покрыть весь участок герметизирующим покрытием **URBALIT жидкий асфальт® - Защита 02.**

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Примерно 1-2 часа, в зависимости от глубины выбоины, температуры и влажности воздуха.

ХРАНЕНИЕ

Холодную асфальтовую смесь URBALIT жидкий асфальт® - Холодный асфальт 01 хранить в заводской упаковке с плотно закрытой крышкой в сухом помещении. Срок хранения – 2 года.

СОСТАВ

Битум дорожный, адгезионные добавки, мелкозернистый щебень.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При работе использовать средства индивидуальной защиты, очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Беречь от детей.

Горячая линия/Звонок бесплатный
Мы ждем Ваших пожеланий и предложений
По тел: (499) 350-45-73

Произведено:
ООО «МОБИТЕХ»
119602, г. Москва, ул. Тропарёвская, вл. 4
www.жидкийасфальт.рф

СДЕЛАНО В РОССИИ

MADE IN RUSSIA

Дата производства: см. на упаковке



Соответствует требованиям:
ТУ 20.30.22-001-14294206-2018

